

TRESU FlexiPrint Basic

チャンバードクターブレードシステム



TRESU Group Ancillary



TRESU FlexiPrint Basic

チャンバードクターブレードシステム

TRESU FlexiPrint Basicはシンプルな構造で コストパフォーマンスに優れた 完全固定式チャンバーシステムです

- 対応アニロックス幅：80-1800mm
- 対応アニロックス径：60-400mm
- 優れたドクタリング品質
- 水性/UV溶剤系のインク/コーティングに対応

ブレードクランプ方法
- E-Line：エキセン式　チャンバー最大幅2000mm
- S-Line：ボルト式　特殊コーティング等向け

様々なチャンバー素材と表面処理
- アルミ合金にハードアナダイズ表面処理-標準仕様
  オプションにてテフロン表面処理可能

- アルミ合金にセラミック表面処理
  (TRESU Ceraflex：特許申請中)
  酸性/アルカリ性インクやニス、洗浄液への耐性向上

様々なアプリケーションに対応
- オープン/クローズの循環経路
- フロー制御/圧力制御の循環
- マルチインレット/アウトレット
- チャンバー内蔵型洗浄システム
- ATEX対応アプリケーション


各種循環装置に対応

TRESU Easy Locメカニカルローディングシステムにより
簡単で迅速なチャンバーの着脱が可能
優れたドクタリングにより高い印刷品質




E-Line
エキセン式
クイッククランプ


S-Line
ボルト式クランプ



アルミ合金にハード
アナダイズ表面処理
（オプション:テフロン）
アルミ合金にセラミック
表面処理
（TRESU Ceraflex）



優れたシーリング能力
のトレスシール（特許）



着脱が簡単

仕様	
プロファイル	D1 – D5
アニロックス径	Ø 60 - 400 mm
最大アニロックス幅	1800 mm
最大印刷速度	350 m/分
ブレードクランプ	E-Lineクイッククランプ (オプション: S-Line)
循環方式	オープン/クローズ、フロー制御　オプション：圧力制御
インク/ニス/コーティング	水性/UV又は溶剤系のインク/ニス/コーティング

トレスジャパン株式会社
559-0033
大阪市住之江区南港中8-1-32
Tel: 06-4703-0601
Fax: 06-4703-0602
Mail: sales@tresu.jp
www.tresu.com

TRESU Group

The Best Part of Innovation

A-05-JP-06.18