



TRESU XL5i

Circolatore





TRESU XL5i Circolatore

Che si tratti di vernici UV, ad acqua, standard, speciali o più delicate il circolatore XL5i assicura un flusso di vernice continuo e costante.

- È un sistema compatto con pompe peristaltiche a velocità controllata si installa con facilità e una volta inserito è pronto all'uso
- Facile da usare
- Pulizia semi automatica con impostazioni del timer.
- Funzioni per vernici standard.
- Eliminazione della schiuma dalle vernici delicate
- Controllo di camera chiusa con sensore

Rivestimento profumato



Bianco opaco



Rivestimento spot



Metalure - Oro / Argento



Iriodin




Confezione in blister



Specifiche tecniche

Altezza	562 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	600 mm
Peso	76,5 kg
Tensione	200 - 400 v - 50/60 Hz
Inchiostri/rivestimenti	Standard/speciali/sensibili, acquosi e UV
Spia di allarme	Standard
Sensore vaschetta	Standard
Sensore di chiusura della camera	Option
Tecnologia di controllo della pressione	Option



Rullo anilox TRESU

Un rullo a celle aperte personalizzato è indispensabile per ottenere un risultato finale di alta qualità



TRESU UniPrint Combi

la combinazione tra UniPrint Combi, il circolatore XL 5i e il rullo anilox è perfetta per il controllo della pressione



Pompa TRESU XL5i (chiusa)

Pompa peristaltica duratura e facile accesso



Pompa TRESU XL5i (aperta)

Uso e manutenzione facili. Multilinea disponibile. Linee di rivestimento facili da commutare



Condizionatore XL10

Disponibile con attacco per condizionatore di vernici



Pannello touch-screen a colori di facile utilizzo

Facile utilizzo da remoto mediante le icone del touch panel a colori.

TRESU Group

14-16, Eegsvej
DK-6091 Bjert
Phone: +45 76 32 35 00
Fax: +45 76 32 35 10
tresu@tresu.com
www.tresu.com