

## TRESU F1 Basic

Suministro de tinta y barniz



**TRESU F1 Basic es un distribuidor de tinta y barniz sencillo pero muy eficiente, que se utiliza en todas las máquinas de impresión y estucado en línea, pila y CI, tanto integrado como independiente.**

**El suministro de tinta y barniz F1 Basic está disponible en diferentes versiones para satisfacer demandas específicas en diferentes aplicaciones.**

- Para sistemas de racletas TRESU FlexiPrint y TRESU UniPrint
- Sistema básico de suministro de tinta y barniz\*
- Procedimiento de limpieza mediante lavado manual
- Suministro de tinta independiente/integrado
- Instalado posteriormente o personalizado OEM
- Fácil de instalar y mantener
- Para aplicaciones de impresión flexográfica, tintas base agua/disolvente y UV

\* Con tecnología de bomba centrífuga o de diafragma.

# TRESU F1 Basic

## F1 Basic Suministro de tinta y barniz



Regulador de impulsos




Tapa con asa



Regulador de filtro



Filtro en línea



Juego de manguera o lanza

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura	635 mm (incl. patas)
Ancho	385 mm (incl. patas)
Profundidad	418 mm (incl. patas)
Aire	Mín. 6 bares – máx. 8 bares, limpio y seco   87 – 116 psi
Consumo de aire	60 l/min
Tinta/barnices	Base de agua, disolvente y UV, dependiendo del tipo de bomba y mangueras
Tecnología de control de presión de TRESU	No
Suministro de medios de lavado	0.5 - 1 bares   7 – 14 psi
Caudal	Ajustable manualmente como unidad independiente
Opcional	Tapa Regulador de impulsos Regulador de filtro Limpieza del sistema Lanzas o mangueras Filtro en línea

### TRESU F1 Basic

TRESU F1 Basic es un distribuidor de tinta y barniz que puede utilizarse en todas las máquinas CI, de pila, en línea o independientes, tanto integrado como independiente. 100 % control neumático.